■Partner Vision bizhub C224eの主な仕様

| 型式 | | | デスクトップ | | |
|-------------------|--------|----------|--|--|--|
| カラー対応 | | | フルカラー ※立体コピーはカラー印刷に対応していません。 | | |
| 読取り解像度 | | | 600dpi×600dpi | | |
| 書き込み解像度 | | | 1,800dpi相当×600dpi | | |
| 階調数 | | | 256階調 | | |
| メモリー容量 | | | 2GB(2048MB) | | |
| HDD容量 | | | 250GB | | |
| 複写原稿 | | | シート・ブック・立体物(重さ最大2kg) | | |
| 最大原稿サイズ | | | A3 | | |
| 複写サイズ | 用紙サイズ | | 本 体:SRA3、A3~A5 ※SRA3は第2トレイのみ | | |
| | 717 | | 手差し:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、 | | |
| | | | 封筒(洋形1号、2号、4号、6号)*1、インデックス紙、 | | |
| | | | カプセルペーパー(B4、A4)、 | | |
| | | | 長尺紙(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) ※プリント時のみ | | |
| | 画像欠け幅 | | | | |
| ウォームアップタイム | | | | | |
| (23°C、定格電圧時) | | | | | |
| ファーストコピー | カラー | | 8.3秒以下 | | |
| ファーストコピー タイム*2 | モノク | | | | |
| ライム*** 連続複写速度 | | | 6.9秒以下 | | |
| | | 1.B0=1 | 22枚/分 | | |
| (カラー/モノクロ) | B4 | | 15枚/分 | | |
| | A3 | | 13枚/分 | | |
| 複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±0.5%以下 | | |
| | | 拡大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | | |
| | | 縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | | |
| | 固定任意 | | 3種類設定可能 | | |
| | ズーム | | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | | |
| | 縦横独立変倍 | | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | | |
| 給紙方式/給紙量 | | | 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ550枚×2段)+マルチ手差し165枚 | | |
| 対応用紙坪量*3 | | | 本体:52~256g/m マルチ手差し:60~300g/m | | |
| 連続複写枚数 | | | 1~9,999枚 | | |
| 両面コピー | | | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき | | |
| | | | 対応用紙坪量:52~256g/㎡*4 | | |
| 排紙容量 | | | 250枚 | | |
| 電源 | | | AC100V 15A(50/60Hz) | | |
| 最大消費電力 | | | 1.5kW以下 | | |
| エネルギー消費効率*5 | | | 76kWh/年 区分:複合機a | | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | | | 615×685×779mm(原稿ガラス面まで) | | |
| 機械占有寸法(幅×奥行) | | | 937×685mm ※手差しを開いた状態 | | |
| 質量 | | | 約85kg(本体) | | |
| | rnour | uzi- FD: | グランス マイ・アグラ マイ・アグラ マイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ | | |

- ※2:A4ヨニ、等係、第18紙にレーノ、原稿プラス面からの読み取り ※3:210g/mly上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応していません。 ※4:52~59g/ml,210g/mly上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※5:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

■立体コピー現像機[YMT-A3E]の主な仕様

| カプセルペーパー / B4、A4 |
|----------------------------|
| 約5枚/分(A4、目盛り5) |
| AC100V ±10% (50/60Hz) |
| 約1.2kW |
| 380×448×253mm |
| 822×480mm ※手差し・排紙トレイを開いた状態 |
| (収納時:445×480mm) |
| 約23kg |
| |

■スキャナー機能(標準装備)

| 形式 | フルカラースキャナー |
|--------------------|--|
| 読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
| 読取り解像度 | 600×600dpi, 400×400dpi, 300×300dpi, 200×200dpi |
| 原稿読取り速度(A43コ、片面)*1 | カラー/モノクロ:80枚/分(300dpi時) |
| 両面同時読取り時(A4ヨコ)**2 | カラー/モノクロ:160ページ/分(300dpi時) |
| インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11 b/g/n*3 |
| 対応プロトコル | TCP/IP(FTP, SMB, SMTP, Web DAV) (IPv4/IPv6) |
| 出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx*3、docx*3)、XPS、 |
| | コンパクトXPS、サーチャブルPDF*3、PDF/A*3、リニアライズドPDF*3 |
| 対応OS*4 | Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/8.1/8.1 x64 |
| | |

※1:自動原稿送り装置使用時(DF-701, DF-624) ※2:自動面面同時読取り原稿送り装置使用時(DF-701) ※3:オプション ※4:TWAINドライバーの対応OS

*KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、Giving Shape to Ideas、bizhub、Partner Visionはコニカミノルタ (株)の登録商標です。※WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る登録商標、または商標です。※Adobe、PostScriptおよび、PostScript口ゴは、米国Adobe Systems Inc.の米国および その他の国における登録商標または商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品 の仕様・外観・価格は都合により予告ないに変更する場合があります。※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合 があります。※本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複写機の製造 中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存データが消失する場合があります。大切なデータは、パソコンおよびメディアでの保存・運用を お願い致します。また、重要な書類の原本は必ず別途保管してください。

- ご注意

 ※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵政はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。

 ※著作権の目的となっている書籍音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準する限
- られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

■プリンター機能(標準装備)

| 形式 | | 内蔵型 | | | |
|---------------|-----|---|--|--|--|
| 連続プリント速度 | | 本体仕様に準ずる | | | |
| | | ※1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。 | | | |
| 解像度 | | 1800dpi相当×600dpi(スムージング時)または1200dpi×1200dpi(1200dpiモード時) | | | |
| メモリー容量 | | 2GB(2048MB) | | | |
| ページ記述言語 | | PCL6、PostScript3互換、XPS、BM Links | | | |
| 内蔵フォント PCL PS | | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 | | | |
| | | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | | | |
| 対応プロトコル | | TCP/IP、IPX/SPX(NDS対応)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、AppleTalk | | | |
| 対応OS | PCL | Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/8.1/ 8.1 x64/ | | | |
| | | Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/ | | | |
| | | Server 2008 R2/Server2012/Server2012 R2 | | | |
| | PS | Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/8.1/ 8.1 x64/ | | | |
| | | Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/ | | | |
| | | Server 2008 R2/Server2012/Server2012 R2 | | | |
| | | MacOS 9.2(PPD)/X 10.2,3,4,5,6,7,8,9,10 | | | |
| | XPS | Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/8.1/8.1 x64/ | | | |
| | | Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2/Server2012/Server2012 R2 | | | |
| インターフェ | ース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, | | | |
| | | USB2.0(High-Speed)/EEE 802.11 b/g/n*、Bluetooth* | | | |

※オプション

■システム標準価格(搬入設置料)〈税別〉

立体コピーシステム Partner Vision bizhub C224e 1,730,000円(55,000円) (現像機+立体コピー複合機bizhub C224e)

Partner Vision bizhub C224eをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただ きます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。

※上記搬入設置料はコニカミノルタビジネスソリューションズ(株)が設置した場合の実費例です。 ※特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。

立体コピーシステムは、松本油脂製薬株式会社とコニカミノルタ株式会社で共同開発しました。

オプション価格〈税別〉

| - ファコン 画 1日 (かじ)が | | | | | |
|---------------------|------------|----------|---------|--|--|
| 商品名 | | 標準価格 | 取付料金 | | |
| 自動両面同時読取り原稿送り装置* | [DF-701] | 280,000円 | 4,000円 | | |
| 自動両面原稿送り装置** | [DF-624] | 180,000円 | 4,000円 | | |
| オリジナルカバー* | [OC-511] | 10,000円 | _ | | |
| 給紙キャビネット | [PC-110] | 100,000円 | 5,000円 | | |
| 給紙キャビネット | [PC-210] | 150,000円 | 5,000円 | | |
| 給紙キャビネット | [PC-410] | 250,000円 | 5,000円 | | |
| 専用デスク | [DK-510] | 50,000円 | 2,000円 | | |
| キャスターテーブル | [DK-705] | 20,000円 | 2,000円 | | |
| FAXキット | [FK-511] | 120,000円 | 10,000円 | | |
| FAXキット | [FK-508] | 120,000円 | 10,000円 | | |
| 取付キット | [MK-728] | 40,000円 | _ | | |
| FAX済みスタンプユニット | [SP-501] | 5,000円 | 1,000円 | | |
| 交換スタンプ | | 1,100円 | _ | | |
| ハンドセット TypeB | | 11,000円 | - | | |
| セキュリティーキット | [SC-508] | 85,000円 | 5,000円 | | |
| ワーキングテーブル | [WT-506] | 10,000円 | _ | | |
| アシストハンドル | [AH-101] | 20,000円 | _ | | |
| 防湿ヒーターキット | [HT-509] | 15,000円 | 2,500円 | | |
| 防湿ヒーター(ヒーター部) | [HT-510] | 11,300円 | 2,500円 | | |
| 防湿ヒーター(電源部) | [MK-719] | 23,000円 | 2,500円 | | |
| キーパット | [KP-101] | 5,800円 | 2,000円 | | |

※原稿給紙オプションは必ずご選択ください。 *オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■消耗品価格〈税別〉

| | 標準価格 | | |
|----------|------|---------|---------|
| カプセルペーパー | В4 | 200枚×1冊 | 18,000円 |
| カプセルペーパー | A4 | 200枚×1冊 | 14,000円 |


※カプセルペーパーは特殊な用紙のため、再生利用できません。 で使用後は必ず燃えるゴミとして取扱いください。



安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。 破障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの

お問い合わせは、当社へ。



コニカミノルタ ビジネスソリューションズ 株式会社 〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

〈お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ〉―

(お客様相談室) 20120-805039

確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承下さい。 消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

い情報は、インターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp





視覚障がい者支援用 立体コピーシステム

「Partner Vision」はコニカミノルタ株式会社の登録商標です。



立体コピーシステムは、松本油脂製薬株式会社と コニカミノルタ株式会社で共同開発しました。

Giving Shape to Ideas



「伝える」から「伝わる」へ。 情報が膨らむ、想像が膨らむ 立体コピーシステム。

パートナービジョ

「Partner Vision®」は、視覚障がい者の方への情報伝達をサポートする立体コピーシステムです。

難しい作業を必要とせず、手軽に立体化が可能。

図形や絵柄など、今まで伝わりにくかった

視覚的な情報も実際に触れて分かります。

1枚の紙面が、互いに感受できる伝達手段へと変わる、

コミュニケーションの架け橋へ---


立体コピーシステム「Partner Vision®」をお役立てください。

立体コピーシステムは、障がい者の方々の施設や学校において 様々な用途でご活用いただけます。



■点図を含めた印刷物

今まで伝わりにくかった グラフや絵なども立体で 伝達。複雑なものも複数 枚作成できます。





■点字カード

点字名刺やカードなど、 1人1人に合わせてオリ ジナルの点字印刷物の 作成が可能です。





Case.3

■触地図

地図を立体的にし、視覚 障がい者用の触地図を 作成できます。





■点字楽譜

点字楽譜の作成もできる ので、音楽教育にもお役 立ていただけます。



どなたでも 簡単操作で、 立体コピーが 仕上がります。 (プリント出力も可能です。)



Z


Step. 1

カプセルペーパーを手差し トレイにセットし、立体コピー モードに切り替えてください。 原稿をセットしたらスタート ボタンを押し、コピーをとり ます。





コピーしたカプセルペーパーを、立体コピー現像機の手差しトレイにセットします。発泡量も目的に合わせ、10段階よりお選びいただけます。



Step.3

立体コピー現像機を通す と印字部分が浮き上がり、 立体コピーができあがり ます。



※写真はオプションを装着したものです。

立体コピー専用複合機 Partner Vision bizhub C224e

「Partner Vision bizhub C224e」は、コニカミノルタがこのシステム専用に開発した複合機です。 手差しトレイに立体コピー専用紙のカプセルペーパーをセットし、立体コピーモードでコピー/プリント すると、立体コピー専用の原稿ができます。(立体コピーはカラー印刷に対応していません。)

立体コピーだけでなく、通常のカラー複合機としてもご利用いただけます。

毎分22枚*1(A4ヨコ)の出力スピードでコピーからプリント、FAX*2、スキャナーまで1台で行えるオールインワンマシン。多彩な高機能を使いやすく提供するとともにセキュリティー機能も配慮しています。通常の業務から立体コピーまで、用途を選ばず活用できる納得の1台です。 *1:普通紙使用時 *2:オプション装着時

複合機としての基本性能も充実

使いやすさを追求した操作パネルは、 スマートフォンなどと同様に指先ひと つで操作できます。また、出力コストを 削減する集約コピー機能や、POP・ パナー作成に最適な長尺ブリント機 能など、充実の機能を揃えています。

情報共有をサポートする スキャナー・FAX*機能

紙文書を毎分80枚(A4ヨコ/300dpi 以下)のスピードで電子化するスキャナー機能や、ペーパーレス送受信を可能にするFAX機能*を用意。スムーズな情報の共有と伝達を実現

使う人にやさしい ユニバーサルデザイン

6種類の音色から選べる操作音や、処理方法を視覚的に案内するアニメーションガイダンスを搭載し、快適に操作いただくためのアシストをします。ロータイプ設計のため、車椅子での利用にも適しています。

立体コピー現像機

「立体コピー現像機」は、Partner Vision bizhub C224e で出力したカプセルペーパーを手差しトレイに挿入する



と、コピー/プリントし たモノクロ印字部分 だけが熱を吸収し盛 り上がり、立体コピー ができあがります。

※カラー印刷は対応していません。

このシン立体コ

カプセルペーパー

カブセル層 ペースペーパー層

立体コピー断面図

このシステムの中心になるものが、 立体コピー専用紙のカプセルペー パーです。この特殊紙の表面には、 発泡性マイクロカプセルが均一に 塗布されています。

※カブセルペーパーは、コニカミノルタの立体 コピー複合機専用の用紙です。他の機種で 使用すると発泡不良、紙詰まりの原因となる 可能性がありますので使用しないでください。

立体コピー専用カラー複合機「Partner Vision bizhub C224e」は、

地球環境に配慮したエコロジーデザインを採用しています。

※立体コピー現像機 含まれません。

Lコマーク認定

(財)日本環境協会から、製造段階、梱包発送、回収システム、再利用、成分、騒音、電気消費、安全性などの分野で環境への負荷が少ない製品であると認証を受けております。







グリーン購入法の規格に適合。最新の省エネル ギー設計・リサイクル設計によって高い環境性能を 実現しています。

